

## **KLAVZULE ZA POŽARNO ZAVAROVANJE 03-IPO-00/07**

Te klavzule veljajo skupaj s splošnimi pogoji za požarno zavarovanje. Posamezne določbe iz pogojev se uporabljajo le, če niso vsebovane v teh klavzulah in niso v nasprotju z njimi.

### **03-IPO-01/07 KLAVZULA ZA ZAVAROVANJE SKIC, AKTOV, NAČRTOV IN PODATKOV NA PODATKOVNIH NOSILCIH, MODELOV, KALUPOV IN VZORCEV**

- (1) Za skice, akte, načrte, podatke na podatkovnih nosilcih, modele, kalupe in vzorce, ki so s posebnim dogovorom vključeni v zavarovanje, se ob zavarovalnem primeru zavarovalnica določa glede na dogovorjeno zavarovalno vsoto in način zavarovanja.
- (2) Zavarovalna vrednost se ugotavlja po stroških ponovne izdelave, če se te stvari dejansko obnovijo v roku dveh let od nastanka zavarovalnega primera.
- (3) V primeru škode mora zavarovanec na podlagi verodostojnih podatkov, kot so knjigovodske evidence, računi ipd. dokazati obstoj in količino teh stvari in podatkov na podatkovnih nosilcih.
- (4) Pri obračunu zavarovalnine se upošteva dejansko vrednost materiala in dela.
- (5) Če se ne opravi ponovna izdelava teh stvari v roku dveh let od nastanka zavarovalnega primera, zavarovalnica povrne le vrednost materiala. Če zavarovanec dokaže, da v navedenem roku ne more ponovno izdelati teh stvari, se lahko omenjeni rok z dogovorom ustrezno podaljša.
- (6) Če zaradi zavarovalnega primera podjetje trajno preneha delati, se ob škodi povrne le stroške materiala. V primeru, da se te stvari lahko uporabijo v drugem obratu, se vrednost ugotavlja po določilih prejšnjega odstavka.

### **03-IPO-02/07 KLAVZULA ZA ZAVAROVANJE GOTOVINE, VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN RAZNIH LISTIN**

- (1) Gotovina, vrednostni papirji in listine so zavarovani le, če so v zaklenjenem hranišču, ki je navedeno v polici.
- (2) Zavarovani vrednostni papirji in listine morajo biti navedeni v seznamu, v katerem so vsi potrebni razpoznavni podatki. Seznam mora biti shranjen na varnem kraju, ki je različen od onega, kjer se nahajajo zavarovani vrednostni papirji in listine. Ta določba ne velja za banke, hranilnice in druge denarne organizacije.
- (3) Zavarovanec je v primeru škode dolžan vrednostne papirje in listine nemudoma preklicati in tudi sicer ravnati tako, da zaščiti svoje pravice in interese, ki izhajajo iz teh vrednostnih papirjev in listin.
- (4) Če zavarovanec s preklicem uspe in zamenja vrednostne papirje in listine, zavarovalnica povrne stroške oglaševanja in morebitne druge odvisne stroške vendar le do višine zavarovalne vsote.

### **03-IPO-03/07 KLAVZULA ZA RIZIKO RAZBITJA**

- (1) Zavarovanje krije fizične poškodbe na razstavljenih predmetih in njihovih podstavkih, ki so nastale pri njihovem postavljanju, montaži, demontaži in prenosu na območju prostora za razstavljanje, kakor tudi v času same razstave.
- (2) Z zavarovanjem je krita škoda zaradi nespretnosti ali malomarnosti zavarovanca oz. njegovih zaposlenih ter zaradi zlonamernosti in nerodnosti obiskovalcev ter drugih oseb na razstavi, na sejmu ali v muzeju.

### **03-IPO-04/07 KLAVZULA ZA NAPRAVO ZA SAMODEJNO JAVLJANJE POŽARA**

Če so zavarovane stvari, navedene v polici, protipožarno zaščitene z napravo za samodejno javljanje požara, se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovalec je upravičen do navedenega popusta le, če naprava za samodejno javljanje požara in njeno vzdrževanje ustrezata določilom te klavzule.

Naprava za samodejno javljanje požara mora ustrezati veljavnim tehničnim predpisom za te naprave.

Zavarovanec je dolžan:

- (1) napravo redno vzdrževati v uporabnem stanju in se pri uporabi držati navodil proizvajalca ter stalno preverjati sposobnost baterij, ki zagotavljajo obratovanje naprave tudi, če odpove dobava električnega toka iz javnega omrežja;
- (2) vsaj enkrat mesečno preveriti delovanje naprave in o tem voditi pisno evidenco;
- (3) morebitna popravila opraviti v času obratovanja. Naprava ne sme biti nikoli izključena, zlasti pa ne v času, ko se v zavarovanih prostorih ne dela. Vsa morebitna popravila je treba opraviti podnevi;
- (4) napravo najmanj enkrat letno strokovno pregledati. Pregled mora opraviti zunanja, za to usposobljena pooblaščenca institucija. Na zahtevo zavarovalnice mora zavarovanec dostaviti poročilo o omenjenem pregledu. Če zavarovanec tega ne stori, sme zavarovalnica opraviti ta pregled sama in zahtevati povračilo stroškov, če za pregled najame zunanjo institucijo.

Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

### 03-IPO-05/07 KLAUZULA ZA ČUVANJE S KONTROLNIMI URAMI

Če so zavarovane stvari, navedene v polici, protipožarno zaščitene s sistemom kontrolnih ur, se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovalec je upravičen do navedenega popusta le, če sistem kontrolnih ur in njegovo vzdrževanje ustrežata določilom te klavzule.

Kontrolne ure morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom za te naprave.

- (1) Kontrolne ure so specialne ure, ki so fiksno pričvrščene na potencialno »nevarnih« mestih na območju, kjer so zavarovane stvari. Ta mesta odredi zavarovanec v soglasju z zavarovalnico.
- (2) Kontrolne ure morajo biti tako konstruirane, da zabeležijo na kontrolnem traku ali računalniškem zapisu čuvajev dotik s ključem. Lahko pa so konstruirane tudi tako, da zabeležijo na posebnih kontrolnih kartonih, ki jih ima čuvaj, čas in oznako kontrolne ure.
- (3) Kontrolne trakove, kontrolne kartone ali računalniške zapise mora vsako jutro pregledati zavarovančeva odgovorna in zadolžena oseba z namenom, da se preverijo čuvajevi obhodi.
- (4) Zavarovanec je dolžan vsakih 6 mesecev pregledati in preveriti delovanje vseh kontrolnih ur.
- (5) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

### 03-IPO-06/07 KLAUZULA ZA SENZORSKI TV SISTEM

Če so zavarovane stvari, navedene v polici, protipožarno zaščitene s senzorskim TV sistemom, se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovalec je upravičen do navedenega popusta le, če senzorski TV sistem in njegovo vzdrževanje ustrežata določilom te klavzule.

- (1) Sistem mora delovati neprekinjeno in tako, da preko njega čuvaj neprekinjeno iz enega centra s pomočjo TV kamer ali senzorjev, TV ali računalniškega ekrana optično nadzoruje ogrožena mesta, kjer so zavarovane stvari. Ta mesta odredi zavarovanec v soglasju z zavarovalnico.
- (2) Kamere se morajo vključevati v takih časovnih presledkih, da se lahko pravočasno ugotovi začetek požara oz. začetek nastanka druge škode.
- (3) Zavarovanec je dolžan:
  - 1) vzdrževati v brezhibnem stanju celoten sistem in se dosledno držati navodil proizvajalca;
  - 2) najmanj enkrat mesečno preveriti delovanje sistema ter rezultate o tem vpisati v kontrolno knjigo;
  - 3) redno kontrolirati sposobnost baterij, ki zagotavljajo obratovanje naprave tudi, če odpove dobava električnega toka iz javnega omrežja;
  - 4) najmanj enkrat letno pregledati in kontrolirati celoten sistem in o tem dostaviti zavarovalnici ustrezno potrdilo;
  - 5) vsa popravila opraviti podnevi;
  - 6) zavarovalnico obvestiti o vsaki škodi na sistemu, ki je ni mogoče popraviti v roku 24 ur;
  - 7) omogočiti zavarovalnici, da po potrebi sama opravi strokovni pregled sistema; ugotovljene napake mora odpraviti zavarovanec na svoje stroške.
- (4) V primeru, ko sistem zaradi kakršnihkoli vzrokov ne deluje več kot 3 dni, zavarovanec pa ničesar ni ukrenil, da bi napako odpravil, je dolžan vrniti zavarovalnici, glede na čas prekinitve delovanja sistema, ustrezen del premije na račun popusta. V vsakem primeru to vračilo znaša najmanj 2 % letne premije.
- (5) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

### 03-IPO-07/07 KLAUZULA ZA VODNI TUŠ (sprinkler napravo)

Če so zavarovane stvari, navedene v polici, protipožarno zaščitene z gasilno napravo z vodnim tušem (sprinkler napravo), se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovalec je upravičen do navedenega popusta le, če vodni tuš (sprinkler naprava) in njeno vzdrževanje ustrežata določilom te klavzule.

- (1) Naprava, dovod in količina vode morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom za vodne tuše za gašenje.
- (2) Zavarovanec mora napravo redno vzdrževati, jo zaščititi pred zmrzovanjem, čistiti ter po potrebi menjati sprinklerske glave ter skrbeti, da sprinklerske glave niso založene z uskladiščenim blagom ipd.
- (3) Zavarovanec je dolžan uporabljati napravo točno po predpisih ter zavarovalnico takoj obvestiti, čim nastopijo kakršne koli motnje v delovanju in to tudi tedaj, če naprava delno deluje. V takem primeru mora zavarovanec ukreniti vse potrebno, da se naprava čim prej usposobi za delovanje. Če motnje v napravi trajajo več kot 3 dni in zavarovanec v tem času ničesar ne stori za odpravo motenj, mora zavarovanec za ves čas trajanja motenj vrniti zavarovalnici ustrezeni del popusta, vendar najmanj 2 % od letne premije;
- (4) Naprava mora biti najmanj enkrat letno strokovno pregledana. Pregled mora opraviti zunanja, za to usposobljena in pooblaščenca institucija. Na zahtevo zavarovalnice mora zavarovanec dostaviti poročilo o omenjenem pregledu. Če zavarovanec tega ne stori, sme zavarovalnica opraviti ta pregled sama in zahtevati povračilo stroškov, če za pregled najame zunanjo institucijo.
- (5) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

### 03-IPO-08/07 KLAUZULA ZA NAPRAVE ZA GAŠENJE S SUHIM PRAHOM

Če so zavarovane stvari, navedene v polici, protipožarno zaščitene z napravo za gašenje s suhim prahom, se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovalec je upravičen do navedenega popusta le, če naprava za gašenje s suhim prahom in njeno vzdrževanje ustrežata določilom te klavzule.

- (1) Za napravo za gašenje s suhim prahom se šteje naprava, ki je čvrsto vgrajena na enem mestu ter ima eno ali več posod s prahom za gašenje, ki so pod pritiskom. Pri uporabi te naprave pritisk, ki je v posodi, vpihuje prah skozi cev v prostor, ki ga je zajel požar. Posode s prahom morajo biti urejene tako, da v primeru požara vpihnejo v prostor najmanj 0,6 kg prahu za gašenje na m<sup>3</sup>, in to v največ 30 sekundah.
- (2) Prostori, ki so zaščiteni s tako napravo, morajo biti požarno varno ločeni od sosednjih prostorov.
- (3) Delovanje naprave za gašenje s prahom mora po vsaki polnitvi, brez tega pa najmanj enkrat letno, pregledati zunanja, za to usposobljena in pooblaščenca institucija. Na zahtevo zavarovalnice mora zavarovanec dostaviti poročilo o omenjenem pregledu. Če zavarovanec tega ne stori, sme zavarovalnica opraviti ta pregled sama in zahtevati povračilo stroškov, če za pregled najame zunanjo institucijo.
- (4) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

### 03-IPO-09/07 KLAUZULA ZA JAVLJALNIK PRISOTNOSTI PLINA BUTANA, PROPANA, METANA (detektor za plin)

Če so zavarovane stvari, navedene v polici, protipožarno zaščitene z javljalnikom prisotnosti gorljivih plinov (npr. butan, propan, metan), se v skladu z veljavnim premijskim cenikom na zavarovalno premijo prizna popust, vpisan v polico. Zavarovalec je upravičen do navedenega popusta le, če javljalik prisotnosti plina in njegovo vzdrževanje ustrežata določilom te klavzule.

Naprava (sistem) za odkrivanje in javljanje prisotnosti plina mora ustrezati veljavnim tehničnim predpisom za te naprave. Alarmni prag naprave mora biti nastavljen na največ 20% spodnje eksplozijske meje.

Zavarovanec je dolžan:

- (1) napravo redno vzdrževati v uporabnem stanju in se pri uporabi držati navodil proizvajalca ter stalno preverjati sposobnost baterij, ki zagotavljajo obratovanje naprave tudi, če odpove dobava električnega toka iz javnega omrežja;
- (2) vsaj enkrat mesečno preveriti delovanje naprave in o tem voditi pisno evidenco;
- (3) morebitna popravila opraviti v času obratovanja. Naprava ne sme biti nikoli izključena, zlasti pa ne v času, ko se v zavarovanih prostorih ne dela. Vsa morebitna popravila je treba opraviti podnevi;
- (4) napravo najmanj enkrat letno strokovno pregledati. Pregled mora opraviti zunanja, za to usposobljena pooblaščenca institucija. Na zahtevo zavarovalnice mora zavarovanec dostaviti poročilo o omenjenem pregledu. Če zavarovanec tega ne stori, sme zavarovalnica opraviti ta pregled sama in zahtevati povračilo stroškov, če za pregled najame zunanjo institucijo.

Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

### 03-IPO-10/07 KLAUZULA ZA MIROVANJE OBRATOVANJA (prekinitev obratovanja)

- (1) Če je proizvodni obrat, ki je v ločenem požarnem območju, dalj časa (najmanj 3 mesece) izven obratovanja oziroma v mirovanju, se v skladu z določbami te klavzule po veljavnem premijskem ceniku prizna popust na premijo, ki je vpisan v polico.
- (2) Vse stroje, naprave in aparate, ki so izven obratovanja, je treba takoj po prekinitvi obratovanja temeljito očistiti in konzervirati.
- (3) Električni tok in druge energetske vire je potrebno izključiti, celotno opremo pa redno vzdrževati in kontrolirati.
- (4) Po prekinitvi obratovanja je treba vse prostore temeljito očistiti, smeti in odpadke pa takoj odstraniti.
- (5) Gasilni aparati in druge gasilne naprave morajo biti redno vzdrževane in v uporabnem stanju.
- (6) Če so v obratu nameščene naprave za javljanje požarov, naprave za samodejno gašenje požara ali naprave za javljanje prisotnosti plinov, morajo biti naprave v času mirovanja vključene, sicer se popust prizna le na osnovno premijo brez popusta za omenjene naprave.
- (7) Zagotovljen mora biti stalni nadzor kraja zavarovanja.
- (8) Čim je pričel le en stroj, naprava ali aparat obratovati v proizvodne namene, se šteje, da je mirovanje obratovanja prekinjeno. Delovanje posameznih strojev, aparatov in naprav zgolj zaradi vzdrževanja ne prekine mirovanja obratovanja.
- (9) Če traja mirovanje več kot eno leto, je treba pred ponovnim obratovanjem strokovno pregledati električne naprave in o tem predložiti zavarovalnici ustrezno poročilo.
- (10) Začasna prekinitev, ki nastane zaradi sezonske narave tehnološkega postopka npr. v tovarnah sladkorja, opekarnah, sušilnicah sadja in hmelja, kakor tudi prekinitve zaradi večjih popravil ali podobnega, se ne šteje za mirovanje.
- (11) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

### 03-IPO-11/07 KLAUZULA PRI NAPRAVAH ZA KURJENJE S PLINOM IN KURILNIM OLJEM

- (1) Če se uporablja za kurjenje plin ali kurilno olje, morajo naprave za kurjenje ter parni kotli ustrezati standardom in predpisom.

- (2) Zavarovanec je dolžan redno, najmanj pa enkrat letno, tehnično pregledovati napravo za gretje s plinom ali kurilnim oljem in sproti odpravljati morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
- (3) Najmanj enkrat letno mora naprave strokovno pregledati zunanja, za to usposobljena, pooblaščenca institucija. Na zahtevo zavarovalnice mora zavarovanec dostaviti poročilo o omenjenem pregledu. Če zavarovanec tega ne stori, sme zavarovalnica opraviti ta pregled sama in zahtevati povračilo stroškov, če za pregled najame zunanjo institucijo. Iz poročila zavarovalnici mora biti razvidno ali zavarovanec izpolnjuje predpisane ali z zavarovalno pogodbo dogovorjene varnostne ukrepe.
- (4) Če zavarovanec prekrši eno od obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

### **03-IPO-12/07 KLAVZULA ZA VRTALNE NAPRAVE ZA PRIDOBIVANJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA**

- (1) Stvari ki se nahajajo pod zemljo, niso zajete v zavarovanje.
- (2) Z zavarovanjem niso krite škode zaradi erupcije, ki nastane ob vrtnanju.

### **03-IPO-13/07 KLAVZULA ZA POPUST ZA POPOLNOMA AVTOMATIZIRANE MLINE ŽITA IN KORUZE**

- (1) Za popolnoma avtomatizirani mlin se šteje, če ni nobenega ročnega dela od uskladiščenja zrnja v mlinu do polnitve gotovih mlevskih izdelkov (otrobi, zdrob, moka) v vreče.
- (2) Čiščenje zrnja se opravlja v strojih, ki izločajo iz žita vse večje in manjše primesi (aspirator).
- (3) Po opravljenem aspiriranju, to je še pred prvim sortiranjem, se zrnje izpostavi delovanju magneta (po možnosti trajni magnet).
- (4) Obstajati mora pralnica zrnja.
- (5) Če obstaja sušilnica za vlažno in oprano zrnje, mora biti ta opremljena s sodobnimi napravami (izvori toplote, para, topla voda, pokazatelj temperature, regulator temperature).
- (6) Pri mletju odpadkov mora biti vključen magnet za odstranitev morebitnih kovinskih tujkov, prostor, kjer se meljejo odpadki, pa mora biti požamovarno ločen od ostalih prostorov mlina. Ti pogoji morajo biti izpolnjeni tudi takrat, kadar se opravlja mletje odpadkov v "koperaju", ali če so transportni elementi (cevi), priključeni k strojem za mletje odpadkov, iz pločevine.
- (7) Zavarovanec je upravičen do popusta na zavarovalno premijo, če naprava in njeno vzdrževanje ustrezata zahtevam iz te klavzule. Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli, lahko zavarovalnica zahteva povračilo priznanega popusta na premijo.

### **03-IPO-14/07 KLAVZULA ZA SUŠILNICE ŽITA IN KORUZE**

- (1) Sušilnica mora biti opremljena z akustično alarmno napravo, ki prične delovati, čim se temperatura suhega zraka dvigne prek določene meje (za sušenje žita 70°C, za sušenje koruze 90°C pri izhodu suhega zraka iz grelne komore). Pred vsako uporabo sušilnice je potrebno prej preveriti delovanje alarmne naprave. Sušilnica ne sme pričeti z obratovanjem, če alarmna naprava ni brezhibna.
- (2) Vse dele zgradbe, kakor tudi sušilno napravo, posebno pa še cevi za dovajanje in odvajanje zraka, je potrebno vsakodnevno očistiti prahu. Žito in koruzo, ki sta v procesu sušenja ostala v ceveh in v sušilni komori, je treba takoj odstraniti.
- (3) Cevi za dovod zraka je treba očistiti najmanj enkrat tedensko.
- (4) Deli sušilnice, skozi katere prihaja topel zrak, morajo biti najmanj 1m oddaljeni od uskladiščenega blaga.
- (5) Vsi prostori sušilnice morajo biti opremljeni z uporabnimi gasilnimi aparati.
- (6) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

### **03-IPO-15/07 KLAVZULA ZA PREDILNICE JUTE IN KOKOSA**

- (1) Surovi material jute ali kokosa mora biti uskladiščen le v za to določenih ločenih objektih ali v prostorih, ki so namenjeni za glavno proizvodnjo, vendar morajo biti ti prostori ognjevarno ločeni od ostalih prostorov.
- (2) V prostorih, kjer poteka proizvodnja, sme biti le toliko surovega materiala, kolikor ga je potrebno za proizvodnjo preje in gotovega blaga v času 24 ur.
- (3) Dovoljeno je predelati le odpadke lastne proizvodnje, ki jih je treba hraniti v ognjevarnih posodah.
- (4) Glede ostalega veljajo varnostni predpisi za industrijske in obrtne organizacije.
- (5) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

### **03-IPO-16/07 KLAVZULA ZA PREDILNICE BOMBAŽA IN OVČJE VOLNE**

- (1) Za razmaščevanje surovin za predenje se smejo uporabljati le za to ustrezne snovi.
- (2) Zamaščen material za predenje, neočiščeni odpadki in nesortirane krpe se smejo skladiščiti le v prostorih, ki so ognjevarno ločeni od predilnice.
- (3) Količina nepredelanega zamaščenega materiala za predenje ne sme biti večja, kot je potrebno za normalen pričetek dela. Po prenehanju obratovanja pa je treba ta material uskladiščiti v posebnih požarno varnih hraniščih.
- (4) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

### 03-IPO-17/07 KLAVZULA ZA SODE IN KADI

- (1) Žganje in smoljenje lesenih sodov in kadi se mora opravljati ali v posebni požarno ločeni zgradbi, v ognjevarno ločenem prostoru ali na prostem vsaj 10 m oddaljeno od zgradb in od uskladiščenih zalog. Ti ukrepi pa niso potrebni, če se smola topi s pomočjo pare.
- (2) Če se smoli v eni od zgradb, kjer teče proizvodnja, morajo biti zidovi, vrata, pod in strop tega prostora iz ognjevarnega materiala.
- (3) Če zavarovanec ne spoštuje obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

### 03-IPO-18/07 KLAVZULA ZA GRAFIČNO DEJAVNOST

- (1) Za vrednost zavarovalnih litografij, risb, fotografij, klišejev ipd., ki so izdelani za grafično dejavnost, se vzamejo stroški njihove izdelave, in sicer:
  - 1) v polnem znesku, če so omenjene stvari v fazi dela ali če so izdelane v zadnjih dveh letih pred nastankom zavarovalnega primera;
  - 2) do 75%, če so te stvari izdelane 2 do 5 let pred nastankom zavarovalnega primera;
  - 3) do 50%, če so te stvari izdelane 5 do 10 let pred nastankom zavarovalnega primera;
  - 4) do 25%, če so te stvari izdelane 10 ali več let pred nastankom zavarovalnega primera.
- (2) Če znesek zavarovalnine po določilih 1. odstavka znatno odstopa od zneska, izračunanega po določilih Splošnih pogojev za požarno zavarovanje, se ta vzame za zavarovalnino, ki se prizna zavarovancu. To še posebej velja za litografije, risbe ipd. na kamnu in ploščah, ki glede na svojo umetniško vrednost zadržijo svojo polno vrednost dalj časa. Količino in obstoj takih litografij, risb ipd. se mora dokazati s popisom, ki ga stalno vodi zavarovanec. Dokazilo o tem, je zavarovanec dolžan dati zavarovalnici ob škodi z namenom, da se škodo pravilno oceni.
- (3) Uporabljeno kamenje, plošče ipd. so vedno zavarovani vsaj do višine vrednosti samega materiala.

### 03-IPO-19/07 KLAVZULA O SKLADIŠČENJU ŽVEPLA

- (1) V skladišču žvepla morajo biti jekleni deli gradbene konstrukcije, ki prihajajo v dotik z žveplom, pravilno ozemljeni. Isto velja tudi pri uskladiščanju tekočega žvepla v kotlih in cisternah.
- (2) Če zavarovanec ne spoštuje te obveznosti in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

### 03-IPO-20/07 KLAVZULA ZA OPEKARNE S TUNELSKIMI PEČMI

Tunelske peči opekarn morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- (1) Gornji strop na tunelskih pečeh mora biti betonski ali iz drugega ognjevarnega materiala.
- (2) Oljni oziroma plinski gorilnik mora biti opremljen s termostatom.
- (3) Cisterne za kurilno olje morajo biti izven objekta, kjer je tunelska peč. Nad tunelskimi pečmi se sme nahajati izključno enodnevna zaloga gorilnega olja z maksimalno količino 1.000 L, ki je postavljena nad cono hlajenja. Temperatura ne sme znašati več kot 80°C (termostatna kontrola).
- (4) Cevovodi morajo biti nameščeni tako, da gorivo v primeru okvare po gravitacijskem zakonu odteka iz območja peči.
- (5) Kurilno olje ali plin morata dotekati po pritrjenih ceveh, ki ne smejo biti gumijaste ali plastične.
- (6) V primeru izpada električnega toka mora biti zagotovljeno, da se toplota, ki se nahaja v gornjem delu peči, odvaja na prosto in to tako, da ne pride do akumuliranja toplote.
- (7) Če zavarovanec prekrši eno od obveznosti, navedenih v tej klavzuli in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

### 03-IPO-21/07 KLAVZULA ZA FILME

#### Filmski negativni

- (1) Za zavarovane filmske negative se priznava večja vrednost od same materialne vrednosti filma, samo za namene ponovne proizvodnje, če se bo ta sploh opravila. Za ponovno proizvodnjo se šteje snemanje iste osnovne ideje in po možnosti v istih okoliščinah.
- (2) Zavarovalnina je za vsak poškodovani filmski negativ omejena s stroški proizvodnje ali s stroški ponovne proizvodnje, če so ti nižji.
- (3) Če se filmski negativni dve leti po nastanku škode ponovno ne proizvedejo, zavarovalnica povrne le njihovo materialno vrednost.
- (4) Če se ob zavarovalnem primeru ugotovi, da obstajajo kopije poškodovanega filmskega negativnega oziroma pozitivnega, se škoda ustrezno zmanjša.

#### Filmski pozitivni

- (1) Pri filmskem pozitivu se zavarovalnina omejuje izključno na stroške za surovi film (filmsko surovino) in na čiste stroške kopiranja.
- (2) Za filmske pozitivne, ki se proizvedejo brez negativnega, znaša zavarovalnina toliko, kolikor stane ponovna proizvodnja, seveda če se ta realizira v roku 2 let po nastanku zavarovalnega primera, sicer pa zavarovalnica povrne le materialne stroške filmskega pozitivnega.
- (3) Če ponovna proizvodnja s pomočjo obstoječih kopij ali negativov ni mogoča, zavarovalnica povrne stroške ponovnega snemanja filma pod pogojem, da se snema ista osnovna ideja in po možnosti v istih okoliščinah.
- (4) Če se ob zavarovalnem primeru ugotovi, da obstajajo kopije poškodovanega filma, se škoda ustrezno zmanjša.

**03-IPO-22/07 KLAVZULA ZA VAROVANJE GUMIJASTIH RAZTOPIN IPD.**

- (1) Po končanem delu je treba posode, v katerih so ostanki gumijastih raztopin in podobnih gorljivih snovi, zapreti z dobro prilegajočim se kovinskim pokrovom.
- (2) Če zavarovanec ne spoštuje te obveznosti in zaradi tega nastane škoda, jo zavarovalnica lahko odkloni.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.